



PRO PLAST EPP Sp. z o.o. Spółka Jawna
Ocieszyn, ul. Obornicka 17, 64-600 Oborniki
21

EN 14041 : 2004 / AC:2006
01/2021/EPP-MAT-1050-EPDM

Elastyczne gumowe pokrycia podłogowe do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
Resilient rubber floor coverings for indoor and outdoor use

Poziom i klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych:

<i>Zasadnicze charakterystyki</i> <i>The essential characteristics</i>	<i>Właściwości użytkowe</i> <i>Performance properties</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</i> <i>Harmonized technical specification</i>
Masa powierzchniowa <i>Area weight, [kg/m²/1mm]</i>	1,05	EN 14041 : 2004 / AC:2006
Gęstość minimalna <i>Minimum density, [kg/m³]</i>	1050	
Wytrzymałość na rozciąganie <i>Tensile strength, [kPa]</i>	NPD / NSD	
Wydłużenie przy zerwaniu <i>Elongation at break, [%]</i>	NPD / NSD	
Klasa reakcji na ogień <i>Fire behaviour</i>	E _{fl}	
Oporność elektryczna <i>Electrical resistance</i>	rozpraszająca / <i>static dissipative</i>	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ, <i>Thermal conductivity coef., [W/(mK)]</i>	0,17	
Opór cieplny R , <i>Thermal resistance R, [m²K/W]</i>	0,15	
Amortyzacja, <i>Shock absorption, [%]</i>	NPD / NSD	
Dynamiczny współczynnik tarcia <i>Dynamic friction coefficient</i>	min 0,65 (≥ 0,3)	
Klasa techniczna <i>Technical class</i>	DS	
Wodoszczelność <i>Waterproof</i>	Nie / <i>No</i>	
Emisja formaldehydu (HCHO) <i>Emission of Formaldehyde, [mg/m³]</i>	0,02 Klasa E1 / <i>Class E1</i>	
Lotne związki organiczne (LZO) <i>Volatile organic compounds (LZO)</i>	Spełnia wymagania MZiOS, może być stosowany w pomieszczeniach kategorii A i B <i>Meets the requirements of MZiOS, can be used in rooms of category A and B</i>	
Substancje niebezpieczne <i>Dangerous substances</i>	NPD / NSD	